

## EATON

Powering Business Worldwide



**FAZ6** Interruttori miniaturizzati di alta qualità per applicazioni industriali e residenziali, in linea con le ultime normative nazionali ed internazionali.

- Indicatore visivo bicolore dello stato del contatto (rosso – verde).
- gamma completa di accessori quali bobine di minima tensione, bobine a lancio di corrente, contatti ausiliari.
- correnti nominali da 0.5 A fino a 63 A
- caratteristiche di sgancio B, C, D, K, Z
- Potere di interruzione corrente di cortocircuito:
  - 10 kA norma IEC/EN 60947-2
  - 6 kA norma IEC/EN 60898

## repol S.A.



**RM84** Relè Miniaturizzati Doppio Scambio

- 2 Contatti Scambio (CO),
- Portata AC1: 8 A @ 250 Vac
- Altezza 15,7mm, IP67, -40..+70°C
- Bobine in CA e CC
- Gamma di accessori: molle di estrazione e ancoraggio, terminali di fissaggio da guida din e circuito stampato, led e filtri antidisturbo per la bobina, pettini, Targhetta identificatrice in dotazione col terminale di fissaggio

**RM699BV** Relè miniaturizzati con portata 6A in 5mm di spessore. (versione Verticale)

- 1 Contatti Scambio (CO),
- Portata AC1: 6 A @ 250 Vac
- IP64, -40..+85°C
- Bobine in CC



## MW

MEAN WELL



**EDR** Alimentatore sottile ed economico per l'automazione

- Protezione contro Sovra- / Sotto- Tensione e Cortocircuito.
- Attacco da guida DIN integrato.
- Larghezza 40mm. (modello 120 W)
- Temperatura Ambiente di Lavoro: -20°+60°C, Umidità: 20÷95% (senza condensa).
- Protezione da Sovraccarico: 105÷130 % della corrente nominale.
- Spegnimento e Riaccensione Automatica in caso di Fault per Sovratemperatura o Sovraccarico.
- Raffreddato a convezione d'aria tramite rivestimento forato a nido d'ape.
- Tensione di uscita regolabile tra 24 e 28 Vdc
- Efficienza del 87.5%

